

Фильтр сетчатый чугунный со сливной пробкой серия IS15, АДЛ (Россия)

DN 1/2"–2", PN 1,6 МПа, T_{макс.} 200°, резьба/резьба

Применение

Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

Установка

Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе необходимо устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.

Технические характеристики

Условный диаметр	1/2"–2"
Максимальная температура	200 °С
Условное давление	1,6 МПа
Присоединение	резьбовое

Спецификация

1. Корпус	Чугун GG25
2. Крышка	Чугун GG25
3. Сетка*	Нерж. сталь AISI 304
4. Пробка	Сталь

* фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали, стандартный диаметр отверстий 0,6 мм.

Зависимость «Температура — Давление»

Чугун GG25	
PN 1,6	
°С	МПа
–10	1,6
120	1,6
150	1,44
180	1,34
200	1,28
230	1,18
250	1,12
300	0,96

Параметры серии IS15**

DN	Код для заказа*		L, (мм)	H, (мм)	Масса, (кг)
	IS15	IS15M (с магнитной вставкой)			
1/2"	A27.26G2.31S5	A28.26G2.31S5	85	66	0,52
3/4"	A27.26G2.41S5	A28.26G2.41S5	100	66	0,71
1"	A27.26G2.51S5	A28.26G2.51S5	120	75	1,07
1 1/4"	A27.26G2.61S5	A28.26G2.61S5	140	78	1,5
1 1/2"	A27.26G2.71S5	A28.26G2.71S5	160	91	2,4
2"	A27.26G2.81S5	A28.26G2.81S5	205	98	3,6

** присоединение: внутренняя резьба BSP.

Примечание: фильтры IS15 могут поставляться с установленной магнитной вставкой.

ВНИМАНИЕ! При установке сетки с нестандартным размером ячейки или магнитной вставки необходимо менять прокладку между крышкой и корпусом фильтра (поставляется отдельно).

