

КОАКСИАЛЬНЫЕ СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ

Коаксиальные соленоидные клапаны «Солегран» сери ZKS

Описание

2/2 ходовые нормально–закрытые коаксиальные соленоидные клапаны прямого действия.

Предназначены для управления вязкими, абразивными и агрессивными жидкостями и газами.

Технические характеристики	
Диапазон давлений	0–64 кгс/см²
Диапазон температур окружающей среды	0-65°C
Напряжения питания	AC220 V, 50HZ, DC24V, +10%–10%
Материал уплотнений	PU, EPDM, VITON
Материал корпуса	кованая латунь, нержавеющая сталь



Основные параметры															
Резьба присоединения	Проходное сечение, мм	CV	Диапазон рабочих давлений (кгс/см²)					Тип катушки	Класс катушки	Мощность		t _{max} , °C	Код модели 220 VAC		Вес, кг
			Мин.	Max.						VA	BT		Уплотнение: PU		
				Воздух		Противодавление				AC 220V	OC 24V		Латунь	Нерж.сталь	
				AC	DC	AC	DC								
3/8"	16	5.5	0	64	64	16	16	A	H	50	50	120	ZKS1 AHO2P1C16	ZKS1AHO2P4C16	3.5
1/2"	16	5.5	0	64	64	16	16	A	H	50	50	120	ZKS1AHO2P1D16	ZKS1AHO2P4D16	3.45
3/4"	17	7.5	0	64	64	16	16	A	H	57	57	120	ZKS1AHO2P1E17	ZKS1AHO2P4E17	5.3
1"	25	13	0	64	64	16	16	A	H	77	77	120	ZKS1AHO2P1G25	ZKS1AHO2P4G25	7.8

Расшифровка маркировки									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Серия клапана	Тип функции	Тип катушки	Класс катушки	Напряжение	Материал уплотнения	Материал корпуса	Резьба присоединения	Проходное сечение	Опции
ZKS	1	A	H	02	p	1	D	16	D
	1= нормально-закрытый	A= Металлический корпус по стандарту DIN	H=H Класс	02=AC220V 13=DC24V	P=PU E=EPDM V=VITON	1=кованая латунь 4= нерж .сталь	D=1/2" E=3/4" G=1"	16::16.0 17::17.0 25::25.0	L= NPT

Габаритные размеры, (мм)				
Ф, мм	G	A	B	H
16	3/8	184	70	112
16	1/2	184	70	112
17	3/4	215	80	122
25	1	246	90	132

