

## ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ

### Вентиль игольчатый серии MV40, DN8–25, PN 42 МПа из нержавеющей стали

#### Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред. Вентиль должен использоваться только для перекрытия потока среды и не предназначен для регулирования.

#### Технические характеристики

Диапазон диаметров	8–25
Максимальное давление	42 МПа
Рабочая температура	–60...+400°C
Присоединение	Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81)

#### Спецификация

1	Шток	08X18H10 (304)
2	Корпус	08X18H10 (304)
3	Штуцер	08X18H10 (304)
4	Втулка	08X18H10 (304)
5	Гайка	08X18H10 (304)
6	Ручка	08X18H10 (304)
7	Шайба	08X18H10 (304)
8	Сальник	Графит
9	Прокладка	Графит
10	Болт	08X18H10 (304)
11	Стопорный Винт	08X18H10 (304)

#### Размеры, (мм)

Артикул	DN	D	A	B	C	Масса (кг)
BO01A655685	8	1/4G	85	61	25	0,4
BO01A655686	10	3/8G	85	61	25	0,4
BO01A670971	15	1/2G	90	68	30	0,45
BO01A655687	20	3/4G	101	76	40	0,7
BO01A655688	25	1G	104	85	50	1

#### Коэффициент пропускной способности, (м<sup>3</sup>/ч)

DN	8	10	15	20	25
Kvs	0,7	0,8	1,0	1,1	1,5

#### Пример заказа

MV40-015 (вентиль игольчатый серии MV40, DN15).



Сделано в ADU

