

Воздухоотводчик постоянного действия «ГРАНРЕГ» тип КАТ 12, АДЛ (Россия)
 DN 15-20, PN 1,6/2,5 МПа, Тр.об. -20...+180°C, резьба

Описание

ГРАНРЕГ КАТ 12 является воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе их работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже.

Технические характеристики

Присоединение	резьба G ¹ / ₂ – G ³ / ₄
Условное давление, МПа	1,6/2,5
Рабочая температура	-20...+180 °С
Рабочее давление, МПа	0 – 1,6/2,5
Расход газа	до 5,9 Нм ³ /ч

Материалы

Исполнение	стандартное (-20...+180 °С)
Корпус, поплавков и внутренние детали	Нержавеющая сталь AISI 304
Седловое уплотнение	FPM (фторкаучук)
Уплотнение корпуса	FPM (фторкаучук)

Расход газа, (Нм³/ч)

Перепад давления, (бар)	Максимальный расход Нм ³ /ч	
	0 – 16	
0,1	0,3	
0,2	0,4	
0,5	0,6	
1	0,7	
2	1	
4	1,7	
6	2,4	
8	3,1	
10	3,8	
12	4,5	
16	5,9	

Технические характеристики

Резьба	G ¹ / ₂	G ³ / ₄
Выходной патрубок	наружн G ¹ / ₂	
A	–	109
B	27	57
C	135	127
D	140	140
Масса, (кг)	0,8	0,8

Коды для заказа#

DN	Код для заказа#	
	Ру1,6 МПа	Ру2,5 МПа
G ¹ / ₂	A73.77E2.32	A73.77F3.32
G ³ / ₄	A73.77E2.42	A73.77F3.42



исполнение на Ру1,6 МПа



исполнение на Ру2,5 МПа

