

Клапаны регулирующие двухходовые бронзовые двухседельные L2S, DN 040-050, PN 16

Применение: применяются для регулирования расхода пара в системах пароснабжения.

Технические характеристики:

Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C
Регулировочная характеристика	линейная
Количество седел	двухседельные
Протечка	< 0,05 % Kv
Присоединение к приводу	1"
Присоединение	внутренняя резьба BSP
Управляется:	
электроприводами	AVM321K, AVM321SK, AVM322K, AVM322SK
термостатами	V2, V4, V8
пневмоприводами	S16, S25
регуляторами перепада давления	TD66

Спецификация материалов:

Корпус	бронза RG5
Компоненты	бронза RG5

Технические параметры:

Тип	Присоединение	Номин. диаметр (мм.)	Kvs (м³/ч)	Ход штока (мм.)	Масса (кг.)	Кэф-т кав-и
40 L2S	1 1/2"	40	20	8	2,9	0,55
50 L2S	2"	50	30	9	3,8	0,5

Габаритные размеры:

Тип	Размеры (мм.)		
	L	H	H1
40 L2S	129	118	68
50 L2S	153	122	71

Артикулы:

Тип	Артикул
L2S, DN 40	1-2120627
L2S, DN 50	1-2120643

Перепады давления на клапане с приводом (на воде и гликолевых растворах):

DN	040	050
Привод	Максимальные перепады давления, перекрываемые приводами (бар)	
AVM321K, AVM321SK	16	16
AVM322K, AVM322SK	16	16
V2.05	16	14
V4.05	16	16
V4.10	16	16
S16	16	16
TD66-1	16	14



Диаграмма «Температура – Давление»

